


PROSYLVA 2T Z



Lubricante formulado con aceite base mineral especialmente seleccionado, para motores nafteros de 2 tiempos usados en cultivadores mecánicos y jardinería.

APLICACIONES

Todos los motores nafteros de 2 tiempos usados en cultivadores mecánicos y jardinería

Compatible con combustibles sin plomo

- Perfectamente apto para motores de 2 tiempos usados en cultivadores mecánicos que deben mantener su performance bajo condiciones de trabajo severas en forma continua y a elevadas temperaturas (cortadoras de césped, motocultivadores)
- TOTAL PROSYLVA 2T Z compatible con combustible sin plomo y apto para sistemas separados de lubricación.
- TOTAL PROSYLVA 2T Z se mezcla con nafta del 2 al 3 % (excepto en casos en que el fabricante del equipo recomienda otra dilución), especialmente durante el período de rodaje)

PERFORMANCE

API TC

Nivel JASO FB

- TOTAL PROSYLVA 2T Z excede el nivel de performance requerido por el standard API TC
- El grado de viscosidad del fluido TOTAL PROSYLVA 2T Z asegura una mezcla homogénea con el combustible, optimizando la lubricación
- La fórmula del producto promueve una visible reducción de los humos de escape

VENTAJAS

Protección reforzada contra el desgaste del motor

Limpieza del motor y del escape

Reducción del humo

Color especial

TOTAL PROSYLVA 2T Z asegura un óptimo funcionamiento del motor en condiciones de trabajo continuo, con una máxima seguridad para los equipos, aún en usos muy severos (por ejemplo: equipo profesional usado con elevada carga de trabajo durante muchas horas y a elevada temperatura).

- Alta capacidad lubricante, reduce el desgaste de los componentes
- Alta estabilidad termal. Permite una combustión completa que promueve una reducción de la emisión de humos y de depósitos del escape, previniendo que se ensucien los aros y pistones.
- Propiedades anticorrosivas que aseguran una alta protección de los componentes internos del motor
- Buena miscibilidad con el combustible; produce una mezcla homogénea y estable
- Bajo contenido de ceniza permite mantener un alto nivel de limpieza del pistón, limitando los riesgos de daños del mismo por auto-ignición o dentado a elevada velocidad del motor
- Color rojo que permite distinguir la mezcla que ya contiene aceite, y evitar el uso de combustible puro en el motor

CARACTERÍSTICAS

| PROSYLVA 2T Z | Unidad | |
|-------------------------------|--------------------------|------|
| Color | | rojo |
| Viscosidad cinemática @ 40 °C | mm ² /s (cSt) | 70,2 |
| Punto de escurrimiento | °C | -27 |
| Punto de inflamación | °C | 240 |
| Contenido de ceniza Sulfatada | % peso | 0,04 |

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo.

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2º
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina

PROSYLVA 2T Z
Revisión: 10/2013

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.